



Sello MAC

Selladora automática Sello MAC II



Detalle del sellado

Características Generales

- Tipo horizontal, con opción de soporte vertical para que la bolsa con producto ingrese en forma vertical (sin riesgo de que se salga el producto de la bolsa y este quede en el sellado).
- Sellado por calor constante con mordazas con gravado triangular a 120°.
- Control de temperatura con termocontrol con P&D y termocupla.
- Switch de encendido del sistema.
- Switch para opción de operación continua o por ciclo con pedal.
- Sella polietileno, polipropileno y similares (laminados, bi-laminados y tri-laminados).
- Bandeja en acero inoxidable regulable de acuerdo al largo de la bolsa.
- Accionamiento mecánico con motoreductor resortado que garantiza presión en el sellado.
- Estructura firme.
- Instalación sencilla, se puede ubicar sobre una superficie plana y firme.
- Mordazas en bronce que permiten eficiente transferencia de calor y anti-adhesión del polietileno en la mordaza.
- Acabados en pintura electroestática, cromo y acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS

Operación	Automática con motor, por ciclo o continua
Producción	30 bolsas por minuto máximo
Sellado	Gravado triangular de 4 estrías
Consumo energía	600 watts
Voltaje	Entrada 110 V
Capacidad de sellado	Longitud de sellado máx. 30 cm Altura del sellado ½"
Peso	8 kg.
Dimensiones	Altura: 35 cm Ancho: 30 cm Profundidad: 40 cm

Todos nuestros equipos tienen garantía de un año.

Cra. 6 # 55 - 52

Tel: 4775133

Cel.: 315 89063616

E-mail: ventas@somosmagra.com

soportetecnico@somosmagra.com

BOGOTÁ - COLOMBIA